


Технические характеристики АМВК

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	kg	5; 10; 20; 30; 50
Чувствительность:	mV/V	2.0±0.2
Класс точности:	OIML	C3
Ползучесть (30 мин):	ppm	±166
Баланс нуля	%F.S.	±3%
Температурное отклонение чувствительности:	ppm/°C	(+20~+40) ±17.5
		(-40~+20) ±11.67
Температурное отклонение нуля:	ppm/°C	±17.5
Входное сопротивление:	Ом	404±15
Выходное сопротивление:	Ом	350±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 2000
Рабочий диапазон температур:	°C	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	300
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	65
Материал упругого тела:		Алюминий
Кабель:	м	0.45
	мм (d)	5

Подключение по 6-ти проводной схеме



Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

--	--	--	--	--	--


АМВК 5-50 kg

Технические характеристики	Лист	Листов	Масштаб
	1	3	-




Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балочный	
Вид	Одноточечный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Платформенное взвешивание; Все виды платформенного взвешивания; Бункерное взвешивание; Системы дозации; Системы контроля; Системы управления; Тестирующие силозадающие агрегаты	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Все виды безопасных перегрузок; Максимальная площадь платформы 300 x 400 мм	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

Измеряемая сила



*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



AMIBK 5-50 kg



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Описание	Лист	Листов	Масштаб	
								2	3	-
ГИП							 <small>KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd Официальное представительство на территории РФ ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург</small>			
Нач. отд.										
Исполн.										
Н. контр.										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Согласовано

Инв. № подл.	Исполн.	
	Н. контр.	
Инв. № подл.	Исполн.	
	Н. контр.	
Подп. и дата	Исполн.	
	Н. контр.	
Взам. инв. №	Исполн.	
	Н. контр.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

<i>AMIBK 5-50 kg</i>		
<i>Габаритные характеристики</i>		
Лист	Листов	Масштаб
3	3	1:1
<i>Алюминий</i>		



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург